

ELITE è un erogatore d'acqua compatto ed elegante che permette di avere sempre a disposizione una [microfiltrazione d'acqua naturale fredda e gassata](#).

La sua **installazione** è semplice ed adattabile alle varie esigenze e la sua **silenziosità** lo rende adatto a qualsiasi ambiente. L'erogatore è disponibile anche con l'opzione acqua calda a 95°C: un tasto in più, da premere contemporaneamente a quello dell'erogazione, come sicurezza aggiuntiva per i bambini.

ELITE è gestito da un microprocessore che, attraverso sensori che rilevano anomalie, segnala il guasto e blocca il funzionamento come nel caso di una perdita d'acqua.

Possiede un sistema di monitoraggio che, con l'ausilio della **chip card**, controlla la durata del filtro e segnala il momento della sostituzione.



ELITE è dotato di AHT—advanced Hygienic Touchscreen, composto da una tastiera piana, liscia e completamente touch screen, a garanzia dell'assoluta igiene, evitando i residui di sporcizia (terreno ideale per la proliferazione di batteri e funghi) che si depositano abitualmente fra il classico "pulsante" e la superficie esterna.



L'erogatore **ELITE** può essere appoggiato su un comodo mobile completamente della macchina, ha anche funzione di contenitore per 100 bicchieri di plastica e vano dispensa.

ELITE rappresenta l'alternativa più pratica, economica ed ecologica all'acqua minerale in bottiglia. L'utilizzo di ELITE contribuisce sensibilmente sia alla riduzione di emissioni di CO₂ che alla riduzione dei livelli di inquinamento del nostro pianeta con miliardi di bottiglie in plastica.

ATTENZIONE

Questa apparecchiatura deve essere sottoposta a manutenzione periodica affinché l'acqua erogata mantenga inalterate le sue caratteristiche di potabilità.



Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione	220-230 V-50Hz monofase
Potenza assorbita massima	230 W – 1500 W per modello con acqua calda
Portata nominale	2,5 lt/min
Portata massima	3 lt/min
Pressione di alimentazione min. / max.	1 - 8,6 bar
Temperatura acqua di alimentazione	+2°C / +39°C
Temperatura ambiente di esercizio	10-32°C
Temperatura acqua erogata	Regolabile da 4°C a 8°C
Produzione acqua fredda e gassata	16 l/h
Capacità di trattamento filtro EVERPURE AC	2800 lt o 1 anno
Kit di montaggio	Cavo di alimentazione elettrico Tubo di allacciamento acqua Raccordo 3/8" allacciamento rete idrica Manuale di istruzioni
Raccordi tubazioni	Ø 8 mm acqua Ø 4 mm CO ₂
Dimensioni impianto Larg. x Lung. x Alt.	240 x 420 x 370 mm

PRODOTTO CONFORME AL D.M. 174/2004 - CERTIFICAZIONE TIFQ - 1206TA03F3P7

